

Universal Fliesen- und Flächenspachtel 808

Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen.



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart: Hoch kunstharzvergütete Zementspachtelmasse, zum Spachteln auf Dispersionssystemen und auf mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Verwendungszweck: *Universal Fliesen- & Flächenspachtel* eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen, wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel und fest haftenden Dispersionsuntergründen, wie Kunstharzputze und alte Dispersionsfarbanstriche. Haftet auch auf Glasgewebetapeten, Kunststoff-, Strukturputzen, glasierten Fliesen, Ölsockel, Faserzementplatten. Die gespachtelten Flächen sind leicht abzuglätten und filzbar.
Nicht geeignet zum Ausgleichen von Fußböden und für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff und Glas.

Eigenschaften:

- für außen und innen
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- optimale Haftung auch auf schwierigen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. Dispersionsuntergründen, glasierten Fliesen und Fassadenanstrichen
- auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten
- bindet in allen Schichtstärken rissfrei und spannungsarm ab
- kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden
- schnell abbindend - ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig

Farbtöne: **Bestell-Nr.:** 8080000 **Farbton:** weiss

Ansatzverhältnis: 1 kg Pulver auf 400 ml Wasser

Verbrauch: 1 kg Pulver auf 1 m² bei 1 mm Auftragsstärke

Schüttgewicht: ca. 0,9 g/cm³

Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten (bei 20°C)

Verpackung: 5 kg Papiertüte

Lagerung: Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Anwendungstechnische Hinweise

Arbeitsweise:

1. Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche, elastische oder lackartige Anstriche und losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *Jaeger Tiefgrund 107 oder 307* grundieren.

